

VA

RÖRKOPPLINGAR

UltraGrip förminskad koppling DN100/80, 107-133,2x85,7-107mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038674

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörkoppling typ	Förminskad
Temperaturgräns	-20°C - +30°C
Standard	BS EN ISO9001:2008
Producent	Viking Johnson, UK
Ytbehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Material	EN GJS 450-10
Packning	EPDM BS EN 681-1 WBS



UltraGrip förminskad koppling DN100/80, 107-133,2x85,7-107mm

Teknisk specikation

Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	90
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	65
Str. minste side - Min	85,7
Nominell diameter største side	100
Bolter største sider	3-M16x93
Str. minste side - Min	107,0
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	125
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	95
B	325
A1 mm 2	212
Str. største side (D2) - Max	133,2
Nominell diameter minste side	80
T	7,5
A2 mm 2	280
Bolter minste side	3-M12x70
Str. største side (D2) - Min	107,0

