Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip förminskad koppling DN100/80, 107-133,2x85,7-107mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038674

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörkoppling typ	**Förminskad**
Temperaturgräns	**-20°C - +30°C**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Producent	**Viking Johnson, UK**
Ytbehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Material	**EN GJS 450-10**
Packning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**



UltraGrip förminskad koppling DN100/80, 107-133,2x85,7-107mm

Teknisk specikation

Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	**90**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	**65**
Str. minste side - Min	**85,7**
Nominell diameter største side	**100**
Bolter største sider	**3-M16x93**
Str. minste side - Min	**107,0**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	**125**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	**95**
B	**325**
A1 mm 2	**212**
Str. største side (D2) - Max	**133,2**
Nominell diameter minste side	**80**
T	**7.5**
A2 mm 2	**280**
Bolter minste side	**3-M12x70**
Str. største side (D2) - Min	**107,0**

