

VA

RÖRKOPPLINGAR

# UltraGrip förminskad koppling DN125/100, 132,2-160,2x107-133,2mm

A2 bultar &amp; EPDM packning, PN16

1038675

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

## Produktegenskaper

Temperaturgräns	<b>-20°C - +30°C</b>
Packning	<b>EPDM BS EN 681-1 WBS</b>
Material	<b>EN GJS 450-10</b>
Ytbehandling	<b>Rilsan 11, WIS 4-52-01</b>
Producent	<b>Viking Johnson, UK</b>
Standard	<b>BS EN ISO9001:2008</b>
Rörkoppling typ	<b>Förminskad</b>



# UltraGrip förminskad koppling DN125/100, 132,2-160,2x107-133,2mm

## Teknisk specikation

A1 mm 2	<b>280</b>
Bolter minste side	<b>3-M16x93</b>
A2 mm 2	<b>305</b>
T	<b>7,5</b>
Str. største side (D2) - Max	<b>160,2</b>
B	<b>352</b>
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	<b>90</b>
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	<b>115</b>
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	<b>125</b>
Str. minste side - Min	<b>133,2</b>
Nominell diameter minste side	<b>100</b>
Bolter største sider	<b>3-M16x93</b>
Nominell diameter største side	<b>125</b>
Str. minste side - Min	<b>107,0</b>
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	<b>90</b>
Str. største side (D2) - Min	<b>132,2</b>

