Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip förminskad koppling DN125/100, 132,2-160,2x107-133,2mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038675

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Temperaturgräns	**-20°C - +30°C**
Packning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**
Material	**EN GJS 450-10**
Ytbehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Producent	**Viking Johnson, UK**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Rörkoppling typ	**Förminskad**



UltraGrip förminskad koppling DN125/100, 132,2-160,2x107-133,2mm

Teknisk specikation

A1 mm 2	**280**
Bolter minste side	**3-M16x93**
A2 mm 2	**305**
T	**7.5**
Str. største side (D2) - Max	**160.2**
B	**352**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	**90**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	**115**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	**125**
Str. minste side - Min	**133.2**
Nominell diameter minste side	**100**
Bolter største sider	**3-M16x93**
Nominell diameter største side	**125**
Str. minste side - Min	**107**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	**90**
Str. største side (D2) - Min	**132.2**

