

UltraGrip förminskad koppling DN150/100, 158,2-192,2x107-133,2mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038676

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Temperaturgräns	-20°C - +30°C
Packning	EPDM BS EN 681-1 WBS
Material	EN GJS 450-10
Ytbehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Producent	Viking Johnson, UK
Standard	BS EN ISO9001:2008
Rörkoppling typ	Förminskad



UltraGrip förminskad koppling DN150/100, 158,2-192,2x107-133,2mm

Teknisk specikation

Bolter minste side	3-M16x93
A2 mm 2	339
Bolter største sider	4-M16x93
Str. største side (D2) - Max	192,2
T	7,5
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	135
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	90
B	375
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	115
Str. minste side - Min	133,2
Nominell diameter minste side	100
A1 mm 2	280
Nominell diameter største side	150
Str. minste side - Min	107,0
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	90
Str. største side (D2) - Min	158,2

