Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip förminskad koppling DN150/100, 158,2-192,2x107-133,2mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038676

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Temperaturgräns	**-20°C - +30°C**
Packning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**
Material	**EN GJS 450-10**
Ytbehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Producent	**Viking Johnson, UK**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Rörkoppling typ	**Förminskad**



UltraGrip förminskad koppling DN150/100, 158,2-192,2x107-133,2mm

Teknisk specikation

Bolter minste side	**3-M16x93**
A2 mm 2	**339**
Bolter største sider	**4-M16x93**
Str. største side (D2) - Max	**192.2**
T	**7.5**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	**135**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	**90**
B	**375**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	**115**
Str. minste side - Min	**133.2**
Nominell diameter minste side	**100**
A1 mm 2	**280**
Nominell diameter største side	**150**
Str. minste side - Min	**107**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	**90**
Str. største side (D2) - Min	**158.2**

