

UltraGrip förminskad koppling DN150/125, 158,2-192,2x132,2-160,2m m

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038677

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörkoppling typ	Förminskad
Temperaturgräns	-20°C - +30°C
Standard	BS EN ISO9001:2008
Producent	Viking Johnson, UK
Ytbehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Material	EN GJS 450-10
Packning	EPDM BS EN 681-1 WBS



UltraGrip förminskad koppling DN150/125, 158,2-192,2x132,2-160,2m m

Teknisk specikation

A1 mm 2	305
Nominell diameter minste side	125
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	115
Str. minste side - Min	132,2
Nominell diameter største side	150
Str. minste side - Min	160,2
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	90
B	366
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	135
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	90
T	7,5
Str. største side (D2) - Max	192,2
Bolter største sider	4-M16x93
A2 mm 2	336
Bolter minste side	3-M16x93
Str. største side (D2) - Min	158,2

