Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip förminskad koppling DN150/125, 158,2-192,2x132,2-160,2mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038677

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörkoppling typ	**Förminskad**
Temperaturgräns	**-20°C - +30°C**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Producent	**Viking Johnson, UK**
Ytbehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Material	**EN GJS 450-10**
Packning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**



UltraGrip förminskad koppling DN150/125, 158,2-192,2x132,2-160,2mm

Teknisk specikation

A1 mm 2	**305**
Nominell diameter minste side	**125**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	**115**
Str. minste side - Min	**132,2**
Nominell diameter største side	**150**
Str. minste side - Min	**160,2**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	**90**
B	**366**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	**135**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	**90**
T	**7.5**
Str. største side (D2) - Max	**192,2**
Bolter største sider	**4-M16x93**
A2 mm 2	**336**
Bolter minste side	**3-M16x93**
Str. største side (D2) - Min	**158,2**

