

VA  
RÖRKOPPLINGAR

# UltraGrip förminskad koppling DN150/125, 158,2-192,2x132,2-160,2m m

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038677

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

## Produktegenskaper

Rörkoppling typ	<b>Förminskad</b>
Temperaturgräns	<b>-20°C - +30°C</b>
Standard	<b>BS EN ISO9001:2008</b>
Producent	<b>Viking Johnson, UK</b>
Ytbehandling	<b>Rilsan 11, WIS 4-52-01</b>
Material	<b>EN GJS 450-10</b>
Packning	<b>EPDM BS EN 681-1 WBS</b>



# UltraGrip förminskad koppling DN150/125, 158,2-192,2x132,2-160,2m m

## Teknisk specikation

A1 mm 2	<b>305</b>
Nominell diameter minste side	<b>125</b>
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	<b>115</b>
Str. minste side - Min	<b>132,2</b>
Nominell diameter største side	<b>150</b>
Str. minste side - Min	<b>160,2</b>
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	<b>90</b>
B	<b>366</b>
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	<b>135</b>
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	<b>90</b>
T	<b>7,5</b>
Str. største side (D2) - Max	<b>192,2</b>
Bolter største sider	<b>4-M16x93</b>
A2 mm 2	<b>336</b>
Bolter minste side	<b>3-M16x93</b>
Str. største side (D2) - Min	<b>158,2</b>

