

VA

RÖRKOPPLINGAR

UltraGrip förminskad koppling DN200/150, 192,2-226,9x158,2-192,2m m

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038678

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörkoppling typ	Förminskad
Temperaturgräns	-20°C - +30°C
Standard	BS EN ISO9001:2008
Producent	Viking Johnson, UK
Ytbehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Material	EN GJS 450-10
Packning	EPDM BS EN 681-1 WBS



UltraGrip förminskad koppling DN200/150, 192,2-226,9x158,2-192,2m m

Teknisk specikation

A1 mm 2	339
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	125
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	90
Str. minste side - Min	158,2
Nominell diameter største side	175
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	165
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	125
B	393
Str. største side (D2) - Max	226,9
Bolter største sider	5-M16x93
Nominell diameter minste side	150
Str. minste side - Min	192,2
T	7,0
A2 mm 2	403
Bolter minste side	4-M16x93
Str. største side (D2) - Min	192,2

