Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip förminskad koppling DN200/175, 218,1-256x192,2-226,9mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038679

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörkoppling typ	**Förminskad**
Temperaturgräns	**-20°C - +30°C**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Producent	**Viking Johnson, UK**
Ytbehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Material	**EN GJS 450-10**
Packning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**



UltraGrip förminskad koppling DN200/175, 218,1-256x192,2-226,9mm

Teknisk specikation

A1 mm 2	**403**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	**125**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	**125**
Str. minste side - Min	**192,2**
Nominell diameter største side	**200**
Bolter største sider	**5-M16x93**
Str. minste side - Min	**226,9**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	**165**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	**155**
B	**393**
Str. største side (D2) - Max	**256,0**
Nominell diameter minste side	**175**
T	**7.0**
A2 mm 2	**432**
Bolter minste side	**5-M16x93**
Str. største side (D2) - Min	**218,1**

