

VA

RÖRKOPPLINGAR

UltraGrip förminskad koppling DN200/175, 218,1-256x192,2-226,9mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038679

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörskopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörskoppling typ	Förminskad
Temperaturgräns	-20°C - +30°C
Standard	BS EN ISO9001:2008
Producent	Viking Johnson, UK
Ytbehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Material	EN GJS 450-10
Packning	EPDM BS EN 681-1 WBS



UltraGrip förminskad koppling DN200/175, 218,1-256x192,2-226,9mm

Teknisk specikation

A1 mm 2	403
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	125
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	125
Str. minste side - Min	192,2
Nominell diameter største side	200
Bolter største sider	5-M16x93
Str. minste side - Min	226,9
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	165
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	155
B	393
Str. største side (D2) - Max	256,0
Nominell diameter minste side	175
T	7,0
A2 mm 2	432
Bolter minste side	5-M16x93
Str. største side (D2) - Min	218,1

