Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip förminskad koppling DN250/200, 266-310x218,1-256mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038680

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörkoppling typ	**Förminskad**
Temperaturgräns	**-20°C - +30°C**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Producent	**Viking Johnson, UK**
Ytbehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Material	**EN GJS 450-10**
Packning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**



UltraGrip förminskad koppling DN250/200, 266-310x218,1-256mm

Teknisk specikation

B	**479**
Nominell diameter minste side	**200**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	**125**
Str. minste side - Min	**218,1**
Nominell diameter største side	**250**
Bolter største sider	**6-M16x120**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	**165**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	**165**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	**125**
A1 mm 2	**432**
Str. største side (D2) - Max	**310,0**
Str. minste side - Min	**256,0**
T	**7.0**
A2 mm 2	**476**
Bolter minste side	**5-M16x93**
Str. største side (D2) - Min	**266,2**

