

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip förminskad koppling DN250/200, 266-310x218,1-256mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038680

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Rörkoppling typ | Förminskad |
| Temperaturgräns | -20°C - +30°C |
| Standard | BS EN ISO9001:2008 |
| Producent | Viking Johnson, UK |
| Ytbehandling | Rilsan 11, WIS 4-52-01 |
| Material | EN GJS 450-10 |
| Packning | EPDM BS EN 681-1 WBS |



UltraGrip förminskad koppling DN250/200, 266-310x218,1-256mm

Teknisk specikation

| | |
|------------------------------------|------------------|
| B | 479 |
| Nominell diameter minste side | 200 |
| Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min | 125 |
| Str. minste side - Min | 218,1 |
| Nominell diameter største side | 250 |
| Bolter største sider | 6-M16x120 |
| Spennvidde (mm) Største (D2) - Max | 165 |
| Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max | 165 |
| Spennvidde (mm) Største (D2) - Min | 125 |
| A1 mm 2 | 432 |
| Str. største side (D2) - Max | 310,0 |
| Str. minste side - Min | 256,0 |
| T | 7,0 |
| A2 mm 2 | 476 |
| Bolter minste side | 5-M16x93 |
| Str. største side (D2) - Min | 266,2 |

