

VA
RÖRKOPPLINGAR

UltraGrip förminskad koppling DN250/200, 266-310x218,1-256mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038680

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörkoppling typ	Förminskad
Temperaturgräns	-20°C - +30°C
Standard	BS EN ISO9001:2008
Producent	Viking Johnson, UK
Ytbehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Material	EN GJS 450-10
Packning	EPDM BS EN 681-1 WBS



UltraGrip förminskad koppling DN250/200, 266-310x218,1-256mm

Teknisk specikation

B	479
Nominell diameter minste side	200
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	125
Str. minste side - Min	218,1
Nominell diameter største side	250
Bolter største sider	6-M16x120
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	165
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	165
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	125
A1 mm 2	432
Str. største side (D2) - Max	310,0
Str. minste side - Min	256,0
T	7,0
A2 mm 2	476
Bolter minste side	5-M16x93
Str. største side (D2) - Min	266,2

