Datasheet

**VA**

**RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR**

# UltraGrip Fläns koppling DN50, 43,5-63,5mm

A2 bultar & EPDM packning, PN10-16

1038689

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

## Produktegenskaper

| | |
|---|---|
| Type Ultra Grip | **1** |
| Arbetstryck gas | **5 bar** |
| Temperaturgräns | **-20°C - +30°C** |
| DN | **50** |
| Arbetstryck vatten | **16 bar** |
| Standard | **BS EN ISO9001:2008** |
| Producent | **Viking Johnson, UK** |
| Ytbehandling | **Rilsan 11, WIS 4-52-01** |
| Material | **EN GJS 450-10** |
| Packning | **EPDM BS EN 681-1 WBS** |
| Rörkoppling typ | **Fläns** |



# UltraGrip Flänskoppling DN50, 43,5-63,5mm

## Teknisk specikation

| | |
|---|---|
| Normalt moment | **55 - 70** |
| Spännvidd | **44,0-64,0** |
| Antal bultar | **3** |
| Bolter | **M12x70 - CSX** |
| Flens nom. str | **50** |
| B | **163** |
| C | **165** |
| Dybde (D) | **65-110** |
| A mm 2 | **178** |
| PN | **10-16** |
| T | **17.0** |

