

# UltraGrip Flänskoppling DN100, 107,2-133,2mm

A2 bultar &amp; EPDM packning, PN10-16

1038693

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

## Produktegenskaper

Temperaturgräns	<b>-20°C - +30°C</b>
Standard	<b>BS EN ISO9001:2008</b>
Producent	<b>Viking Johnson, UK</b>
Packning	<b>EPDM BS EN 681-1 WBS</b>
Arbetstryck vatten	<b>16 bar</b>
Arbetstryck gas	<b>5 bar</b>
DN	<b>100</b>
Ytbehandling	<b>Rilsan 11, WIS 4-52-01</b>
Material	<b>EN GJS 450-10</b>
Type Ultra Grip	<b>1</b>



# UltraGrip Flänskoppling DN100, 107,2-133,2mm

## Teknisk specikation

Flens nom. str	<b>100</b>
Antal bultar	<b>3</b>
Bolter	<b>M16x90 - HRH</b>
PN	<b>10-16</b>
Dybde (D)	<b>90-125</b>
A mm 2	<b>280</b>
T	<b>17,0</b>
Normalt moment	<b>95 - 120</b>
B	<b>212</b>
C	<b>200</b>
Spännvidd	<b>107,2-133,2</b>

