

UltraGrip Flänskoppling DN200, 218,1-256,0mm

A2 bultar & EPDM packning, PN10-16

1038697

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Type Ultra Grip | 2 |
| DN | 200 |
| Rörkoppling typ | Fläns |
| Packning | EPDM BS EN 681-1 WBS |
| Arbetstryck gas | 5 bar |
| Arbetstryck vatten | 16 bar |
| Standard | BS EN ISO9001:2008 |
| Producent | Viking Johnson, UK |
| Ytbehandling | Rilsan 11, WIS 4-52-01 |
| Material | EN GJS 450-10 |
| Temperaturgräns | -20°C - +30°C |



UltraGrip Flänskoppling DN200, 218,1-256,0mm

Teknisk specikation

| | |
|----------------|--------------|
| B | 260 |
| C | 340 |
| Bolter | M16x90 - CSX |
| Flens nom. str | 200 |
| Spännvidd | 218,1-256,0 |
| A mm 2 | 432 |
| Antal bultar | 5 |
| Normalt moment | 95 - 120 |
| T | 18,0 |
| PN | 10-16 |
| Dybde (D) | 125.165 |

