Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip Fläns koppling DN250, 266,0-310,0mm

A2 bultar & EPDM packning, PN10-16

1038698

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Type Ultra Grip	**2**
DN	**250**
Packning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**
Arbetstryck gas	**5 bar**
Arbetstryck vatten	**16 bar**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Producent	**Viking Johnson, UK**
Ytbehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Material	**EN GJS 450-10**
Temperaturgräns	**-20°C - +30°C**
Rörkoppling typ	**Fläns**



UltraGrip Flänskoppling DN250, 266,0-310,0mm

Teknisk specikation

Spännvidd	**266,2-310,0**
A mm 2	**476**
C	**400**
T	**20.0**
Dybde (D)	**90-165**
Bolter	**M16x120 - HRH**
B	**212**
Normalt moment	**95 - 120**
PN	**10-16**
Antal bultar	**6**
Flens nom. str	**250**

