

UltraGrip förminskad koppling DN300/250, 315-356x266-310mm

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1038742

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörskopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Producent	Viking Johnson, UK
Packning	EPDM BS EN 681-1 WBS
Nettovikt	58
Temperaturgräns	-20°C - +30°C
Material	EN GJS 450-10
Ytbehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Standard	BS EN ISO9001:2008
Rörskoppling typ	Förminskad



UltraGrip förminskad koppling DN300/250, 315-356x266-310mm

Teknisk specikation

T	9,0
Bolter minste side	6-M16x120
A1 mm 2	476
Str. minste side - Min	310,0
Str. største side (D2) - Max	356,0
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	125
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	200
B	524
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	165
Bolter største sider	8-M16x120
Nominell diameter minste side	250
A2 mm 2	522
Nominell diameter største side	300
Str. minste side - Min	266,2
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	125
Str. største side (D2) - Min	315,0

