

UltraGrip förminskad koppling DN450/400, 448-492x398-442mm

A2 bultar & EPDM packning, PN10

1038755

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Producent	Viking Johnson, UK
Packning	EPDM BS EN 681-1 WBS
Nettovikt	122
Temperaturgräns	-20°C - +30°C
Material	EN GJS 450-10
Ytbehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Standard	BS EN ISO9001:2008
Rörkoppling typ	Förminskad



UltraGrip förminskad koppling DN450/400, 448-492x398-442mm

Teknisk specikation

A1 mm 2	623
Bolter minste side	10-M16x120
A2 mm 2	713
T	7,5
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	215
Str. minste side - Min	442,0
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	135
B	575
Str. største side (D2) - Max	492,0
Bolter største sider	12-M16x120
Nominell diameter minste side	400
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	200
Nominell diameter største side	450
Str. minste side - Min	398,0
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	125
Str. største side (D2) - Min	448,0

