Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip förminskad koppling DN450/400, 448-492x398-442mm

A2 bultar & EPDM packning, PN10

1038755

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Producent	**Viking Johnson, UK**
Packning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**
Nettovikt	**122**
Temperaturgräns	**-20°C - +30°C**
Material	**EN GJS 450-10**
Ytbehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Rörkoppling typ	**Förminskad**



UltraGrip förminskad koppling DN450/400, 448-492x398-442mm

Teknisk specikation

A1 mm 2	**623**
Bolter minste side	**10-M16x120**
A2 mm 2	**713**
T	**7.5**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	**215**
Str. minste side - Min	**442**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	**135**
B	**575**
Str. største side (D2) - Max	**492**
Bolter største sider	**12-M16x120**
Nominell diameter minste side	**400**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	**200**
Nominell diameter største side	**450**
Str. minste side - Min	**398**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	**125**
Str. største side (D2) - Min	**448**

