

UltraGrip förminskad koppling DN500/500, 558-608x498-552mm

A2 bultar & EPDM packning, PN10

1038756

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Packning	EPDM BS EN 681-1 WBS
Nettovikt	156
Material	EN GJS 450-10
Ytbehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Producent	Viking Johnson, UK
Standard	BS EN ISO9001:2008
Temperaturgräns	-20°C - +30°C
Rörkoppling typ	Förminskad



UltraGrip förminskad koppling DN500/500, 558-608x498-552mm

Teknisk specikation

A1 mm 2	803
A2 mm 2	860
Bolter minste side	9-M20x150
T	7,5
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	215
Str. største side (D2) - Max	608,0
Str. minste side - Min	552,0
Nominell diameter minste side	500
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	155
B	595
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	215
Bolter største sider	9-M20x150
Nominell diameter største side	500
Str. minste side - Min	498,0
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	155
Str. største side (D2) - Min	558,0

