Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip förminskad koppling DN500/500, 558-608x498-552mm

A2 bultar & EPDM packning, PN10

1038756

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Packning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**
Nettovikt	**156**
Material	**EN GJS 450-10**
Ytbehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Producent	**Viking Johnson, UK**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Temperaturgräns	**-20°C - +30°C**
Rörkoppling typ	**Förminskad**



UltraGrip förminskad koppling DN500/500, 558-608x498-552mm

Teknisk specikation

A1 mm 2	**803**
A2 mm 2	**860**
Bolter minste side	**9-M20x150**
T	**7.5**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	**215**
Str. største side (D2) - Max	**608**
Str. minste side - Min	**552**
Nominell diameter minste side	**500**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	**155**
B	**595**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	**215**
Bolter største sider	**9-M20x150**
Nominell diameter største side	**500**
Str. minste side - Min	**498**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	**155**
Str. største side (D2) - Min	**558**

