Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

UltraGrip förminskad koppling DN600/600, 676-726x604-648mm

A2 bultar & EPDM packning, PN10

1038757

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörkoppling typ	**Förminskad**
Temperaturgräns	**-20°C - +30°C**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Producent	**Viking Johnson, UK**
Ytbehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Material	**EN GJS 450-10**
Nettovikt	**198**
Packning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**



UltraGrip förminskad koppling DN600/600, 676-726x604-648mm

Teknisk specikation

Bolter største sider	**10-M20x150**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	**155**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	**155**
Str. minste side - Min	**604,0**
Nominell diameter største side	**600**
A2 mm 2	**975**
Nominell diameter minste side	**600**
Str. minste side - Min	**648,0**
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	**215**
B	**595**
Str. største side (D2) - Max	**726,0**
A1 mm 2	**900**
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	**215**
T	**7.5**
Bolter minste side	**10-M20x150**
Str. største side (D2) - Min	**676,0**

