

UltraGrip förminskad koppling DN600/600, 676-726x604-648mm

A2 bultar & EPDM packning, PN10

1038757

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörskopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

Produktegenskaper

Rörskoppling typ	Förminskad
Temperaturgräns	-20°C - +30°C
Standard	BS EN ISO9001:2008
Producent	Viking Johnson, UK
Ytbehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Material	EN GJS 450-10
Nettovikt	198
Packning	EPDM BS EN 681-1 WBS



UltraGrip förminskad koppling DN600/600, 676-726x604-648mm

Teknisk specikation

Bolter største sider	10-M20x150
Spennvidde (mm) Største (D2) - Min	155
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Min	155
Str. minste side - Min	604,0
Nominell diameter største side	600
A2 mm 2	975
Nominell diameter minste side	600
Str. minste side - Min	648,0
Spennvidde (mm) Minste (D1) - Max	215
B	595
Str. største side (D2) - Max	726,0
A1 mm 2	900
Spennvidde (mm) Største (D2) - Max	215
T	7,5
Bolter minste side	10-M20x150
Str. største side (D2) - Min	676,0

