

# UltraGrip Flänskoppling DN500, 498,0-552,0mm

A2 bultar &amp; EPDM packning, PN10-16

1038759

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

## Produktegenskaper

DN	<b>500</b>
Arbetstryck gas	<b>5 bar</b>
Arbetstryck vatten	<b>10 bar</b>
Standard	<b>BS EN ISO9001:2008</b>
Producent	<b>Viking Johnson, UK</b>
Ytbehandling	<b>Rilsan 11, WIS 4-52-01</b>
Material	<b>EN GJS 450-10</b>
Temperaturgräns	<b>-20°C - +30°C</b>
Packning	<b>EPDM BS EN 681-1 WBS</b>
Type Ultra Grip	<b>2</b>



# UltraGrip Flänskoppling DN500, 498,0-552,0mm

## Teknisk specikation

Normalt moment	<b>220 - 225</b>
Antal bultar	<b>9</b>
B	<b>398</b>
Flens nom. str	<b>500</b>
T	<b>27,5</b>
C	<b>715</b>
Bolter	<b>M20x150 - HRH</b>
PN	<b>10-16</b>
A mm 2	<b>803</b>
Spännvidd	<b>498,0-552,0</b>
Dybde (D)	<b>155-215</b>

