

**FILCOTEN PRO****LINJEAVVATTNING**

# Mini 120 FK Segjärn NB300/0

1m Filcoten Pro Mini med förstärkningskant i segjärn. H=120mm

10530100

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

## Produktegenskaper

Belastningsklass	<b>F900</b>
Fall %	<b>0</b>
Material	<b>Filcoten HPC</b>
Kantförstärkning	<b>Segjärnsskant</b>
Fall	<b>Utan fall</b>
Nettovikt	<b>38,6</b>
Bottenutlopp	<b>Utan bottenutlopp</b>



# Mini 120 FK Segjärn NB300/0

## Teknisk specikation

Nominell bredd	<b>300</b>
Bredd mm	<b>360</b>
Längd mm	<b>1000</b>
Höjd mm	<b>120</b>

