

FILCOTEN PRO

LINJEAVVATTNING

Bottenutlopp Mini 120 FK Segjärn NB300/0

1m Filcoten Pro Mini med förstärkningskant i segjärn med bottenutlopp för anslutning med 160mm PVC/PP-rör. H=120mm

10530170

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

Produktegenskaper

| | |
|------------------|----------------------|
| Belastningsklass | F900 |
| Fall % | 0 |
| Material | Filcoten HPC |
| Kantförstärkning | Segjärnsskant |
| Fall | Utan fall |
| Nettovikt | 38,6 |
| Bottenutlopp | Med utlopp |



Bottenutlopp Mini 120 FK Segjärn NB300/0

Teknisk specikation

Nominell bredd **300**

Bredd mm **360**

Längd mm **1000**

Höjd mm **120**

