

**FLÄNSADE RÖRDELAR SEGJÄRN****BÖJ****Böj 9668 DN80/90°**

Fläns PN10, segjärn

1090109

Hus av segjärn EN 1563 EN-GJS-500-7 och ytbeläggning av epoxy enligt DIN 3476 och DIN 30677-2, GSK RAL-GZ 662. Tryckklass PN16, flänsar enligt EN1092-2 med hålbörning PN10. Hålbörning PN16 på förfrågan.

**Produktegenskaper**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Standard                      | <b>EN 1092-2, NS EN 545</b> |
| Färg                          | <b>RAL 5017</b>             |
| GSK standard                  | <b>RAL - GZ 662</b>         |
| Material                      | <b>EN-GJS-500-7 (GGG50)</b> |
| Ytbehandling                  | <b>Epoxy</b>                |
| Temperaturgräns               | <b>50°C</b>                 |
| Tryckklass                    | <b>PN16</b>                 |
| Vatten, avlopp och havsvatten | ✓                           |
| DN mm                         | <b>80</b>                   |
| Standardbörning               | <b>PN10</b>                 |
| Nettovikt                     | <b>10</b>                   |



# Böj 9668 DN80/90°

## Teknisk specikation

L mm 2

165

