

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBÖRRNINGSBYGLAR

# UltraGrip Ändhuv DN100, 107,2-133,2mm x G50 inv

A2 bultar &amp; EPDM packning, PN16

1141914

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

## Produktegenskaper

DN	<b>125</b>
Ytbehandling	<b>Rilsan 11, WIS 4-52-01</b>
Material	<b>EN GJS 450-10</b>
Temperaturgräns	<b>-20°C - +30°C</b>
Arbetstryck gas	<b>5 bar</b>
Arbetstryck vatten	<b>16 bar</b>
Packning	<b>EPDM BS EN 681-1 WBS</b>
Producent	<b>Viking Johnson, UK</b>
Standard	<b>BS EN ISO9001:2008</b>



# UltraGrip Ändhuv DN100, 107,2-133,2mm x G50 inv

## Teknisk specikation

B	<b>215</b>
Antal bultar	<b>3</b>
Normalt moment	<b>95 - 120</b>
Dybde (D)	<b>90-135</b>
Spännvidd	<b>132,2-160,2</b>
Bolter	<b>M16 x 93</b>
A mm 2	<b>305</b>

