

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBÖRRNINGSBYGLAR

# UltraGrip Ändhuv DN175, 192,2-226,9mm x G50 inv

A2 bultar &amp; EPDM packning, PN16

1141917

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

## Produktegenskaper

DN	<b>65</b>
Arbetstryck gas	<b>5 bar</b>
Standard	<b>BS EN ISO9001:2008</b>
Producent	<b>Viking Johnson, UK</b>
Packning	<b>EPDM BS EN 681-1 WBS</b>
Arbetstryck vatten	<b>16 bar</b>
Temperaturgräns	<b>-20°C - +30°C</b>
Material	<b>EN GJS 450-10</b>
Ytbehandling	<b>Rilsan 11, WIS 4-52-01</b>



# UltraGrip Ändhuv DN175, 192,2-226,9mm x G50 inv

## Teknisk specikation

Spännvidd	<b>63-83,7</b>
Antal bultar	<b>3</b>
B	<b>150</b>
Normalt moment	<b>55 - 70</b>
Dybde (D)	<b>65-95</b>
A mm <sup>2</sup>	<b>189</b>
Bolter	<b>M12 x 70</b>

