Datasheet

VA

RÖRKOPPLINGAR / ANBORRNINGSBYGLAR

# UltraGrip Ändhuv DN250, 266,2-310,0mm x G50 inv

A2 bultar & EPDM packning, PN16

1141919

Ulefos erbjuder ett brett sortiment av Rörkopplingar för flertalet användningsområden i dimensioner från 16 mm till 1200 mm.

## Produktegenskaper

| | |
|---|---|
| DN | **50** |
| Material | **EN GJS 450-10** |
| Ytbehandling | **Rilsan 11, WIS 4-52-01** |
| Temperaturgräns | **-20°C - +30°C** |
| Arbetstryck gas | **5 bar** |
| Arbetstryck vatten | **16 bar** |
| Packning | **EPDM BS EN 681-1 WBS** |
| Producent | **Viking Johnson, UK** |
| Standard | **BS EN ISO9001:2008** |



# UltraGrip Ändhuv DN250, 266,2-310,0mm x G50 inv

## Teknisk specikation

| | |
|---|---|
| Normalt moment | **55 - 70** |
| Bolter | **M12 x 70** |
| Spännvidd | **43,5-63,5** |
| Dybde (D) | **65-95** |
| A mm 2 | **168** |
| B | **150** |
| Antal bultar | **3** |

