

## FILCOTEN LIGHT

## LINJEAVVATTNING

# Bottenutlopp Mini 55 utan FK NB100

1m Filcoten Light Mini utan förstärkningskant med bottenutlopp för anslutning med 110mm PVC/PP-rör. H=55mm

2443787

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

## Produktegenskaper

Belastningsklass	<b>C250</b>
Fall %	<b>0</b>
Material	<b>Filcoten HPC</b>
Kantförstärkning	<b>Utan</b>
Fall	<b>Utan fall</b>
Nettovikt	<b>6,1</b>
Bottenutlopp	<b>Med utlopp</b>



# Bottenutlopp Mini 55 utan FK NB100

## Teknisk specikation

Längd mm **1000**

Höjd mm **55**

Bredd mm **126**

Nominell bredd **100**

