

FILCOTEN TEC

LINJEAVVATTNING

FK Galvaniserad NB100/3


1m Filcoten Tec med galvaniserad förstärkningskant och inbyggt fall med 0,5% sektion 3

2443821

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

Produktegenskaper

| | |
|------------------|--------------------------|
| Fall % | 0,5 |
| Belastningsklass | C250 |
| Material | Filcoten HPC |
| Fall | Med fall |
| Kantförstärkning | Galvaniserad kant |
| Nettovikt | 14 |
| Bottenutlopp | Utan bottenutlopp |



FK Galvaniserad NB100/3

Teknisk specikation

| | |
|----------------|-------------|
| Längd mm | 1000 |
| Höjd mm | 150 |
| Bredd mm | 130 |
| Nominell bredd | 100 |

