

**FILCOTEN PRO****LINJEAVVATTNING**

# 0,5m FK Galvaniserad NB100/10-0

0,5m Filcoten Pro med galvaniserad förstärkningskant.

2443986

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

## Produktegenskaper

Belastningsklass	<b>F900</b>
Fall %	<b>0</b>
Material	<b>Filcoten HPC</b>
Kantförstärkning	<b>Galvaniserad kant</b>
Fall	<b>Utan fall</b>
Nettovikt	<b>11,8</b>
Bottenutlopp	<b>Utan bottenutlopp</b>



# 0,5m FK Galvaniserad NB100/10-0

## Teknisk specikation

Längd mm	<b>500</b>
Höjd mm	<b>195</b>
Bredd mm	<b>138</b>
Nominell bredd	<b>100</b>

