

## FILCOTEN PRO

## LINJEAVVATTNING

# Bottenutlopp FK Segjärn NB100/0

1m Filcoten Pro med förstärkningskanter i segjärn med bottenutlopp för anslutning med 110mm PVC/PP-rör

2444133

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

## Produktegenskaper

Belastningsklass	<b>F900</b>
Fall %	<b>0</b>
Material	<b>Filcoten HPC</b>
Kantförstärkning	<b>Segjärnsskant</b>
Fall	<b>Utan fall</b>
Nettovikt	<b>18,4</b>
Bottenutlopp	<b>Med utlopp</b>



# Bottenutlopp FK Segjärn NB100/0

## Teknisk specikation

Längd mm	<b>1000</b>
Höjd mm	<b>142</b>
Bredd mm	<b>138</b>
Nominell bredd	<b>100</b>

