

FILCOTEN PRO**LINJEAVVATTNING**

FK Segjärn NB150/10

1m Filcoten Pro med förstärkningskant i segjärn och inbyggt fall med 0,5% sektion 10

2444159

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturre rörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

Produktegenskaper

| | |
|------------------|--------------------------|
| Belastningsklass | F900 |
| Fall % | 0,5 |
| Material | Filcoten HPC |
| Fall | Med fall |
| Kantförstärkning | Segjärnsskant |
| Nettovikt | 38,1 |
| Bottenutlopp | Utan bottenutlopp |



FK Segjärn NB150/10

Teknisk specikation

| | |
|----------------|-------------|
| Höjd mm | 260 |
| Bredd mm | 188 |
| Längd mm | 1000 |
| Nominell bredd | 150 |

