

## FILCOTEN PRO

## LINJEAVVATTNING

# FK Galvaniserad NB200/5

1m Filcoten Pro med galvaniserad förstärkningskant och inbyggt fall med 0,5% sektion 5

2444237

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturre rörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

## Produktegenskaper

Fall %	<b>0,5</b>
Belastningsklass	<b>F900</b>
Material	<b>Filcoten HPC</b>
Fall	<b>Med fall</b>
Kantförstärkning	<b>Galvaniserad kant</b>
Nettovikt	<b>48</b>
Bottenutlopp	<b>Utan bottenutlopp</b>



# FK Galvaniserad NB200/5

## Teknisk specikation

Längd mm	<b>1000</b>
Höjd mm	<b>290</b>
Bredd mm	<b>238</b>
Nominell bredd	<b>200</b>

