

FILCOTEN PRO**LINJEAVVATTNING**

Bottenutlopp FK Galvaniserad NB200/0

1m Filcoten Pro med galvaniserad förstärkningskant och bottenutlopp för anslutning med 200mm PVC/PP-rör

2444243

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

Produktegenskaper

| | |
|------------------|--------------------------|
| Belastningsklass | F900 |
| Fall % | 0 |
| Material | Filcoten HPC |
| Kantförstärkning | Galvaniserad kant |
| Fall | Utan fall |
| Nettovikt | 43,2 |
| Bottenutlopp | Med utlopp |



Bottenutlopp FK Galvaniserad NB200/0

Teknisk specikation

| | |
|----------------|-------------|
| Längd mm | 1000 |
| Höjd mm | 265 |
| Bredd mm | 238 |
| Nominell bredd | 200 |

