

FILCOTEN PRO**LINJEAVVATTNING**

0,5m FK Segjärn NB300/0

0,5m Filcoten Pro med förstärkningskant i segjärn

2444283

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

Produktegenskaper

| | |
|------------------|--------------------------|
| Belastningsklass | F900 |
| Fall % | 0 |
| Material | Filcoten HPC |
| Kantförstärkning | Segjärnsskant |
| Fall | Utan fall |
| Nettovikt | 38,8 |
| Bottenutlopp | Utan bottenutlopp |



0,5m FK Segjärn NB300/0

Teknisk specikation

| | |
|----------------|------------|
| Längd mm | 500 |
| Höjd mm | 360 |
| Bredd mm | 360 |
| Nominell bredd | 300 |

