

## FILCOTEN LIGHT

## LINJEAVVATTNING

# Utan FK NB100/6

1m Filcoten Light utan förstärkningskant med 0,5% fall sektion 6.

2444308

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

## Produktegenskaper

Fall %	<b>0,5</b>
Belastningsklass	<b>C250</b>
Material	<b>Filcoten HPC</b>
Kantförstärkning	<b>Utan</b>
Fall	<b>Med fall</b>
Nettovikt	<b>13,6</b>
Bottenutlopp	<b>Utan bottenutlopp</b>



# Utan FK NB100/6

## Teknisk specikation

Höjd mm	<b>145</b>
Bredd mm	<b>126</b>
Längd mm	<b>1000</b>
Nominell bredd	<b>100</b>

