

SERIE 1 FÖR PE-RÖR**RÖRKOPPLINGAR**

T-rör 20mm

Typ 1004, direktinstick, dragfast

2507178

• Användningsområdet är vattenledningar av PE, dimension 20-63 mm, samt övergångskoppling till koppar, PB- och PEX-rör. • Klarar upp till 16 bars arbetstryck (max 20°C). • Kopplingarna är dragfasta. Serie 1 har en ny patenterad konstruktion, med dubbla greppringar, för ökad säkerhet. En direktverkande greppring samt en konisk, progressiv greppring som ökar greppet på ledningen ju större dragkraften blir. • Montering är extremt enkel. Ingen åtdragning behövs. Avgrada röret och för in det i kopplingen. När röret når rörstoppet är kopplingen helt tät och dragfast! • Serie 1 har inga lösa delar som gör monteringen osäker. • Den estetiska och kompakta utformningen gör Serie 1 utmärkt att använda även i synliga installationer samt i begränsade utrymmen. • Serie 1 är helt korrosionsfri. • Varje koppling ligger i en skyddande plastpåse med monteringsanvisning. • Kopplingarna är konstruerade för minst 50 års livslängd.

Produktegenskaper

Tryckklass	PN16
Nettovikt	0,1
Rörkoppling typ	T-rör



T-rör 20mm

Teknisk specikation

l mm	45
E mm 2	41
A mm 2	71
H mm 2	123
d mm	20

