

**FILCOTEN PRO****LINJEAVVATTNING**

# Bottenutlopp FK Galvaniserad NB300/0

1m Filcoten Pro med galvaniserad förstärkningskant och bottenutlopp för anslutning med 200mm PVC/PP-rör

2919560

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

## Produktegenskaper

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Belastningsklass | <b>F900</b>         |
| Fall %           | <b>0</b>            |
| Material         | <b>Filcoten HPC</b> |
| Nettovikt        | <b>71,8</b>         |



# Bottenutlopp FK Galvaniserad NB300/0

## Teknisk specikation

|                |             |
|----------------|-------------|
| Längd mm       | <b>1000</b> |
| Höjd mm        | <b>360</b>  |
| Bredd mm       | <b>360</b>  |
| Nominell bredd | <b>300</b>  |

