Datasheet

VA

VENTILER

Slussventil DN500

Fläns PN10, F4, EPDM för vatten

35119621

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Flänsborrning	**PN10**
DN mm	**500**
Dricksvatten	✔
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Designtryck	**48 bar**
Standard	**EN 12516-3, EN 1074 1-2**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Sluss	**EPDM**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Ytbehandling	**Epoxy**
Bygglängd	**EN 558 Serie 14**
Tryckklass	**PN10**
Undertryck	**-0,8 bar**
Provtryckning stängd ventil	**21 bar**
Nettovikt	**438**
Antal varv	**48**
Färg	**RAL 5005**
Kv m3/h	**16359**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**



Slussventil DN500

Teknisk specikation

Dagöppning mm	**406**
Max tillåtet manövermoment	**500 Nm**
L mm 2	**350**
H mm 2	**1040**

