

# Slussventil 2840

## DN65/75mm

PVC muff, inkl förankringsringar 2850

4254578

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

### Produktegenskaper

Dricksvatten	✓
Provtryckning stängd ventil	<b>17,6 bar</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Dagöppning mm	<b>65</b>
Antal varv	<b>16</b>
Kv m <sup>3</sup> /h	<b>335</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Z	<b>0,2</b>
Sluss	<b>EPDM</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Dy mm	<b>75</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>120 Nm</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Nettovikt	<b>11</b>
DN mm	<b>65</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>





# Slussventil 2840

## DN65/75mm

### Teknisk specikation

L mm 2	<b>340</b>
L1 mm 2	<b>124</b>
H mm 2	<b>262</b>

