

VA

VENTILER

# Slussventil 2840 DN80/90mm

PVC muff, exklusive förankringsring 2850

4254579

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Dricksvatten                | ✓                            |
| Provtryckning stängd ventil | <b>17,6 bar</b>              |
| Provtryckning öppen ventil  | <b>24 bar</b>                |
| Kv m <sup>3</sup> /h        | <b>507</b>                   |
| Dagöppning mm               | <b>87</b>                    |
| Antal varv                  | <b>22</b>                    |
| Max arbetstemperatur        | <b>50°C</b>                  |
| Z                           | <b>0,2</b>                   |
| Sluss                       | <b>EPDM</b>                  |
| Färg                        | <b>RAL 5017</b>              |
| GSK standard                | <b>RAL - GZ 662</b>          |
| Ytbehandling                | <b>Epoxy</b>                 |
| Dy mm                       | <b>90</b>                    |
| Max tillåtet manövermoment  | <b>120 Nm</b>                |
| Undertryck                  | <b>-0,8 bar</b>              |
| Tryckklass                  | <b>PN16</b>                  |
| Standard                    | <b>Ventil m/muffe PE/PVC</b> |
| Stängningsriktning          | <b>Höger</b>                 |
| Tryckklass koppling         | <b>PN10</b>                  |
| DN mm                       | <b>80</b>                    |
| Nettovikt                   | <b>20</b>                    |
| Temperatur för dricksvatten | <b>20°C</b>                  |





# Slussventil 2840

## DN80/90mm

### Teknisk specikation

L mm 2 **365**

H mm 2 **339**

