

VA

VENTILER

# HAR ERSATTS AV 4296985

## Slussventil 2840

### DN300/315mm

PVC muff, exklusive förankringsring 2850

4254629

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

#### Produktegenskaper

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Dricksvatten                | ✓                            |
| Provtryckning stängd ventil | <b>17,6 bar</b>              |
| Provtryckning öppen ventil  | <b>24 bar</b>                |
| Kv m <sup>3</sup> /h        | <b>8910</b>                  |
| Dagöppning mm               | <b>290</b>                   |
| Max tillåtet manövermoment  | <b>350 Nm</b>                |
| Antal varv                  | <b>49</b>                    |
| Max arbetstemperatur        | <b>50°C</b>                  |
| Sluss                       | <b>EPDM</b>                  |
| Färg                        | <b>RAL 5017</b>              |
| GSK standard                | <b>RAL - GZ 662</b>          |
| Ytbehandling                | <b>Epoxy</b>                 |
| DN mm                       | <b>300</b>                   |
| Dy mm                       | <b>315</b>                   |
| Undertryck                  | <b>-0,8 bar</b>              |
| Z                           | <b>0,15</b>                  |
| Tryckklass                  | <b>PN16</b>                  |
| Standard                    | <b>Ventil m/muffe PE/PVC</b> |
| Stängningsriktning          | <b>Höger</b>                 |
| Tryckklass koppling         | <b>PN10</b>                  |
| Nettovikt                   | <b>145</b>                   |





# HAR ERSATTS AV 4296985

## Slussventil 2840

### DN300/315mm

#### Teknisk specikation

|        |            |
|--------|------------|
| H mm 2 | <b>766</b> |
| L mm 2 | <b>630</b> |

