

VA

VENTILER

Slussventil 1161 DN80

Med ISO topp för eldon, EPDM för vatten

4254632

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Motorfläns	F 10
Tryckklass koppling	PN10/PN16
Flänsborrning	PN16
DN mm	80
Bygglängd	EN 558 Serie 14
Undertryck	-0,8 bar
Färg	RAL 5017
Temperatur för dricksvatten	20°C
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	EPDM
Standardborrning	PN10/PN16
Tryckklass	PN16
Standard	Ventil m/flens
Ytbehandling	Epoxy
Dricksvatten	✓
Designtryck	64 bar
Provtryckning öppen ventil	24 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Nettovikt	24
Antal varv	22



Slussventil 1161 DN80

Teknisk specikation

H mm 2	222
Diameter ØD	Ø 20
Max tillåtet vridmoment	70 Nm
Manövermoment vid 16 bar	80 Nm
L mm 2	180
H2 mm 2	45

