

Slussventil 1161 DN80

Med ISO topp för eldon, EPDM för vatten

4254632

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Motorfläns	F 10
Tryckklass koppling	PN10/PN16
Flänsborrning	PN16
DN mm	80
Bygglängd	EN 558 Serie 14
Undertryck	-0,8 bar
Färg	RAL 5017
Temperatur för dricksvatten	20°C
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	EPDM
Standardborrning	PN10/PN16
Tryckklass	PN16
Standard	Ventil m/flens
Ytbehandling	Epoxy
Dricksvatten	✓
Designtryck	64 bar
Provtryckning öppen ventil	24 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Nettovikt	24
Antal varv	22



Slussventil 1161 DN80

Teknisk specikation

H mm 2	222
Diameter ØD	Ø 20
Max tillåtet vridmoment	70 Nm
Manövermoment vid 16 bar	80 Nm
L mm 2	180
H2 mm 2	45

